

电子式指示表

2700系列Wisdom®电子式指示表

2700系列Wisdom电子式指示表是最通用的电子式指示表之一。该系列指示表均采用光栅尺设计，当测量标准量块时其精度可达到无以伦比的±2分辨率。所有型号均配备坚固的密封表壳。

特点

- 提供8种分辨率和4种量程
- 正负计数方向
- 可在心轴任意位置置零
- 可转动表框
- 10分钟内不使用自动关机
- 三种电源选项——电池、A/C适配器以及通过数据端口驱动
- 输出端口能进行数据传输



2700系列Wisdom电子式指示表——公制/英制8mm轴套：M2.5 x 0.45螺纹

测量范围		分辨率		精度		产品号	订货号
英寸	mm	英寸	mm	英寸	mm		
1"	25mm	.001"/.0005"/.0001"/.00005"	0.02mm/0.01mm/0.002mm/0.001mm	±.0001"	±0.002mm	F2730IQM	49513
4"	100mm	.001"/.0005"/.0001"	0.02mm/0.01mm/0.002mm	±.0002"	±0.004mm	F2750IQM	49515
0.6"	15mm	.001"/.0005"/.0001"/.00005"	0.02mm/0.01mm/0.002mm/0.001mm	±.0001"	±0.002mm	F2720ADM	49504



电子式指示表

2900系列电子式指示表

测量范围达0.5"/1"及12MM/25MM
AGD GROUP 2

2900系列电子式指示表提供多种配置选项，可满足各种应用需求。它们采用创新的True Absolute Sensor（真实绝对传感器）技术，可将数据丢失的风险降到最低，从而实现更高的可靠性。该系列指示表具有IP67防护等级和施泰力特有的高质量，即使在恶劣环境中也能保持高可靠性。

2900系列电子式指示表——英制/公制0.375"轴套：#4-48 UNF螺纹

测量范围		分辨率		精度		产品号	订货号
英寸	mm	英寸	mm	英寸	mm		
1"	25mm	.0005"	0.01mm	±0.001"	±0.03mm	2900-3-1	09963

2900系列电子式指示表——公制/英制8mm轴套：M2.5 x 0.45螺纹

.5	12mm	.0005"/.0001"/ .00005"	0.01mm/0.001mm	±0.00012"	±0.003mm	2900-6ME	09979
----	------	---------------------------	----------------	-----------	----------	----------	-------

2900系列电子式指示表——仅英制8mm轴套：M2.5 x 0.45螺纹

	12mm		0.001mm		±0.003mm	2900-1M	09986
	12mm		0.01mm/0.001mm		±0.003mm	2900-6M	09990

2900系列电子式指示表——附件

产品号	订货号	心轴螺纹	描述
PT99543	00004	4-48	用于2900系列电子式指示表的顶部心轴提升杆（英制）
PT99556	73065	M2.5X	用于2900系列电子式指示表的顶部心轴提升杆（公制）

特点

- 设计和布局直观，便于学习和使用
- 主动触觉按键激活
- 电池使用寿命长
- CE认证
- 所有型号均提供数据输出
- 提供基本、标准和高级型供选择
- 分辨率可达1微米
- 提供不同分辨率的型号可选
- 提供固定比例测量系统
- 仅有公制型号
- 可使用25种指示表后盖
- IP67防护等级



IP防护等级

IP防护等级代码包含两个数字，第一个数字表示针对固体物质的防护等级，第二个数字代表针对液体的防护等级。

IP67

第一个数字6：完全防尘

第二个数字7：在标准压力条件下提供30分钟浸水防护

