



思诚资源

WWW.SCZY.COM

高端制造服务商

WAIDA

CNC光学曲线磨床
Profile Grinder

SPG-X series



- 进行各主要结构大幅改良的X系列登场
- 标准装备新型LED透射照明

机械标准规格

投影机		
屏幕有效面积		500x500mm
倍率		x20 x50
照明装置	透射	LED
	反射	卤素灯 100V 500W
工作台		
面积		600x180mm
移动量	U轴	300mm
	W轴	150mm
	上下	150mm
砂轮台结构		
移动量	X轴	200mm
	Y轴	170mm
砂轮轴运转速度		3,000~20,000min-1
逃角设定范围	前逃角	-1° ~ +2°
	横逃角	±3°
	水平旋转角	±15°
摇动回数		0, 30 ~ 400st/min
摇动量 Z轴		0及5 ~ 110mm
NC标准规格		
控制系统		FUNUC Series 32i Model B
控制轴数		4轴GNC (X, Y, U, W)
同时控制轴数		2轴
最小设定单位	X · Y	0.0001mm
	U · W	0.0001mm
最小移动单位	X · Y	0.0001mm
	U · W	0.0002mm
位置检出	X · Y · U · W	半闭环控制系统
MDI&CRT		8.4英寸彩色液晶表示
机械尺寸		
宽X长X高		1,615x1,995x2,120mm
重量		4,500kg
其他		
定格电流值		7kVA
压缩空气	压力	0.3Mpa以上
	容量	100L/min (ANR)
电源		3相交流200/220V (+10%~15%) 50/60Hz (±1Hz)

请注意

※本产品有可能是受到日本外汇及外国贸易管理法法规所限制的货物,要海外出口前请与本公司相关单位洽谈。
※本目录上的样式有可能因产品的改良而在没有预告得状况下予以变更,敬请谅解。

株式会社 和井田製作所

